



TRAJE COMPLETO UAP ULTRA

Protección integral para hidrojetting de alta y ultra alta presión (UHP)

RESPALDO DE CERTIFICACIÓN
EUROPEA

TÜV NORD · Intertek · ISO 17025*

CONJUNTO DE 4 PIEZAS: BLUSÓN + PANTALÓN + GUANTES + SOBREBOTAS

BLUSÓN UAP ULTRA



Nylon de alta tenacidad, impermeable, con cierres laterales y posteriores en Velcro reforzado y ajuste al cuello.

Protege: Cráneo, tronco y miembros superiores.

Tallas: S/M y L/XL

Código: HU-BL-UAP-UF-P/M ·
HU-BL-UAP-UF-G/GG

C.A.: 43.373

Marca: SAFETECH · Color: Azul · Aplicación: Hydrojetting HP/UHP

PANTALÓN UAP ULTRA



Nylon de alta tenacidad, tirantes, cintura elástica, hebilla de liberación rápida y ajuste de Velcro en las piernas.

Protege: Piernas y parte inferior del cuerpo.

Tallas: S/M y L/XL

Código: HU-CA-UAP-UF-P/M ·
HU-CA-UAP-UF-G/GG

C.A.: 43.375

Marca: SAFETECH · Color: Azul · Aplicación: Hydrojetting HP/UHP

GUANTES UAP ULTRA



Nylon impermeable con forro interno y protección exterior reforzada en el dorso para trabajo con pistolas UHP.

Protege: Manos y muñecas; dorso reforzado.

Tallas: Talla única

Código: HU-LV-UAP-UF-UN

C.A.: 45.924

Marca: SAFETECH · Color: Azul · Aplicación: Hydrojetting HP/UHP

SOBREBOTAS UAP ULTRA



Nylon de alta tenacidad, cierre en Velcro reforzado, ajuste de pierna y suela de caucho para mayor agarre.

Protege: Piernas y pies.

Tallas: Talla única

Código: HU-SB-UAP-UF-UN

C.A.: 43.374

Marca: SAFETECH · Color: Azul · Aplicación: Hydrojetting HP/UHP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseñado para operaciones de hidrojetting de alta y ultra alta presión.
- Construcción en nylon de alta tenacidad con componentes impermeables.
- Ajustes reforzados para mejorar sellado, estabilidad y comodidad operativa.
- Protección integral de tronco, extremidades, manos, piernas y pies.

ENSAYOS DE RESISTENCIA UHP

Condiciones reportadas: distancia 75 mm · avance 0,5 m/s

Tipo de chorro	Presión	Boquilla / giro	Distancia
Rotativo	3.800 bar (55 kpsi)	5 × 0,23 mm 2.500 rpm	75 mm
Rotativo	3.000 bar (43 kpsi)	2 × 0,50 mm 3.000 rpm	75 mm
Recto	2.000 bar (30 kpsi)	Ø 0,80 mm	75 mm
Abanico	1.000 bar (15 kpsi)	Ø 1,40 mm 10°	75 mm

Valores de ensayo del material; no sustituyen la evaluación de riesgo del trabajo.

APLICACIÓN Y LIMITACIONES

- Protección contra humedad generada por operaciones que utilizan agua a presión.
- No está aprobado como EPP para protección contra agentes meteorológicos (lluvia).
- Los guantes no están aprobados para soldadura ni procesos similares.

Fabricante del EPP: SAFETECH

* Ensayos independientes por Intertek, laboratorio acreditado ISO 17025, de acuerdo con documentación de acreditación TÜV NORD TNBR 29408.